



为什么选择Condair CP3 mini?

隐蔽性

您的CP3 mini拥有可适应于各种环境的外观。

如果需要，可采用隐蔽的方式，即通过背板供应水和电。现代化设计在各个方面都能大放异彩。

简洁性

对您的CP3 mini进行检修时，您无需打电话给技术员，因为我们在制造这一小型装置时，非常看重产品的简洁性和安全性。您可非常快速地更换这一由塑料制成的蒸汽筒，所有电子及带电部件都是安全封闭的。

满足高端需求

空气加湿器必须符合更高的质量要求。对于CP3 mini来说，现代化工艺的电子零件和简单的用户界面确保装置完全按您的意愿运行。

可直接引用自来水

无需进行水处理、脱盐或去离子，Condair CP3 mini可直接蒸发自来水来产生无色无菌的蒸汽，应用场合包括家庭、办公场所及所有需要空气湿度控制的各类独立房间。

长期运行

优质的材料、耐用的电子零件、良好的工艺——这些都是实现长期无故障运行的必要条件。

只消耗所需的用水量

您的Condair CP3 mini知道如何节约水，它可高效蒸发自来水，且除垢过程也只会用最适量的水。

最重要的优势

CONDAIR CP3 mini



CP3 mini PR



CP3 mini PD

PR - 用于房间直接加湿 PD - 用于风道加湿

特性	PR	PD
内置风扇，用于房间直接加湿	●	
蒸汽连接件，用于风道加湿		●
安装托架，使安装简便	●	●
控制信号输入	●	●
5行图形显示	●	●
内部PI湿度控制器	●	●
自我诊断系统	●	●
定时器程序	●	●
实时时钟	●	●
除垢变化情况可调	●	●
远程操作和错误信号	■	■
软管套装，用于隐蔽式装置连接	■	■
通过无线电湿度传感器进行控制	■	

●标准 ■选配

技术参数	CP3 mini PR2		CP3 mini PD2		CP3 mini PR4		CP3 mini PD4	
	加热电压230V1~/50..60Hz	kg/h	0.4...2			0.4...4		
	kW	1.6			3.1			
加热电压240V1~/50..60Hz	kg/h	0.4..2			0.4..4			
	kW	1.6			3.1			
加热电压200V2~/50..60Hz	kg/h	0.4..2			0.4..4			
	kW	1.6			3.1			
风扇风量	22m³/h				22m³/h			
噪音*	37 dB(A)				37 dB(A)			
最大房间尺寸 (参考)	200 m³				400 m³			
运转重量 - 空机	6.2 kg							
运转重量 - 满水	11 kg							
尺寸 (宽×高×深)	265 mm x 650 mm x 175 mm							
控制信号	开/关 (24VDC)、0..5VDC、1..5VDC、0..10VDC、0..20mA、4..20mA							
水质	电导率为125..1250 μ S/cm的未处理自来水							
容许水压	1..10 bar							
容许水温	1..40 °C							
容许环境温度	1..40 °C							
容许环境湿度	最大75%相对湿度							
容许风道风压		-0.8..0.8 kPa					-0.8..0.8 kPa	
保护等级	IP20							
认证	CE, VDE, GOST							

* 除垢过程中，在短时间内可能会产生更大噪音

康迪尔空气处理设备(北京)有限公司

地址：北京市通州区科创东五街
光联工业园3号厂房C区
电话：+86 10-8150 3008
传真：+86 10-8150 3841
网址：www.condair.com.cn
邮箱：service.cn@condair.com

若设计与规格变更，恕不另行通知



空气湿度控制·净化·等焓降温解决方案



CONDAIR CP3 MINI

超级紧凑型电极式蒸汽加热器
时尚·安全·方便用户



CONDAIR CP3 mini



隐藏式的连接

维护保养：安全快捷

易于读取数据和操作

达到您理想的湿度

无线控制



水、电连接件位于空气加湿器的内侧。可选用软管套装，这样您的Condair CP3 mini可采用完全隐蔽的方式通过墙壁供应水和电。在商店、办公场所或生活区中，简单且美观的设计装置实现了可靠的运行。

唯一需要您担心的维护保养问题是更换Condair CP3 mini的蒸汽筒。这非常简单：取下外罩盖、取出蒸汽筒、插入新的蒸汽筒并关闭外罩盖。电子零件和所有带有电流的零件均受到了安全的保护，额外的保护盖可防止水飞溅出来或无意的接触。

如果需要进行电流设置、自我诊断或者出现故障：宽大的LCD显示器会用明确的语言显示所有运行参数。如果您想改变加湿器的输出或对检修间隔进行检查，只需要遵循显示器上的说明，它将指引您实现想要的功能。

Condair CP3 mini既可采用内置风扇直接对房间进行加湿，也可在风道中设有蒸汽出口。如果您使用的是设有内置风扇的型号，则您可以上下移动遮板，从而将蒸汽导到您需要的地方。

可选配的电池无线电湿度传感器能测量房间内的湿度，无需任何电线，即可将读数传输至您的Condair CP3 mini中。这一装置使其输出值自动与所需的设定点相适应。

 condair